



Schaffer 6680 T



Technische specificaties

Motor (merk) Deutz

Vermogen 55 kW

Vermogen 75 pk

Eigen gewicht 5600/6300 kg

Standaard banden 15,5/60-18

Breedte vanaf 1590/1900 cm

Hoogte met veiligheidsdak 2430/2530 mm

Draaicirkel 1750 mm

Hefvermogen 3000 kg

Kieplast recht 3500 kg

Kieplast geknikt 3200 kg

Hefhoogte draaipunt bak 4900 mm

Rijsnelheid 20/35 km/h

Standaard uitvoering

1 werkamp achter, 2 werkampen voor, Armleuning verstelbaar, Cabine, Combi oliekoeler, Comfortstoel, Contragewicht, Cycloonfilter, Drukloze retour, Drukontlasting hydrauliek koppelingen, Extra functie, Ferro Form glijelementen in telescooparm, Hoofdschakelaar, Hydraulisch snelwissel met parallelgeleiding, Hydrostatische aandrijving met electro omkeer, Onderhoudsvrij knikpunt, Onderhoudsvrije remmen in oliebad, Originele Schaffer assen, Pendelende achteras, Scv cabine (Silence comfort view), Snelgang 20km/h, Stuur verstelbaar naar voren en in hoogte, Trekhaak, Tweedelige telescooparm, Urenteller, temperatuurmeter en tankmeter, Veiligheidsdak, Verkeersverlichting, Water gekoelde deutz motor, Werktuigcilinder in telescooparm, Z kinematic met parallelvoering, Zelfsperrende assen planitair, Zweef stand

Optioneel

Omkeer ventilator, Snelgang 30 km/h, Snelgang 35 km/h