



Schaffer 5680 T

Technische specificaties

Motor (merk) Deutz

Vermogen 37 kW

Vermogen 50 pk

Eigen gewicht 4200 kg

Standaard banden 15,0/55-17

Breedte vanaf 1500/1710 cm

Hoogte met veiligheidsdak 2320 mm

Draaicirkel 2580 mm

Hefvermogen 2400 kg

Kieplast recht 2200 kg

Kieplast geknikt 2000 kg

Hefhoogte draaipunt bak 4250 mm

Rijsnelheid 20/30 km/h

Standaard uitvoering

1 werklamp achter, 2 werklampen voor, Armleuning verstelbaar, Combi oliekoeler, Comfortstoel, Contragewicht, Cycloonfilter, Drukloze retour, Drukontlasting hydrauliek koppelingen, Extra functie, Ferro Form glijelementen in telescooparm, Hoofdschakelaar, Hydraulisch snelwissel met parallelgeleiding, Hydrostatische aandrijving met electro omkeer, Onderhoudsvrij knikpunt, Onderhoudsvrije remmen in oliebad, Originele Schaffer assen, Snelgang 20km/h, Tweedelige telescooparm, Urenteller, temperatuurmeter en tankmeter, Veiligheidsdak, Veiligheidsdeuren, Verkeersverlichting, Verstelbaar stuur, Water gekoelde deutz motor, Werklamp voor, Werktuigcilinder in telescooparm, Z kinematic met parallelvoering, Zweef stand

Optioneel

Cabine, Omkeer ventilator, Snelgang 30 km/h